

OS-463R BEVEGELSESEDETEKTOR 2-KANALER

GENERELT:

OS-463R er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for montering tak. Passer for montering i kontorer, hotell rom, toaletter etc. Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 5 sek. - 20 min for kanal 1

TEKNISKE DATA:

Typenummer:	OS-463R
Detektering:	360°
Deteksjonsområde:	Ø 7meter ved høyde 2,5m
Driftsspenning: z	230V +/-10%, 50/60Hz
Belastning Kanal 1:	8A max
	Glødelamper: 2000W
	AC Halogen: 1000W
	Lavspenning halogen: 1000VA
	Lysrør: 900VA/100µF
	LED lamper: 400W
	Sparepærer: 600VA / 400W (inkludert CFL & PL lamper)
Belastning Kanal 2:	Potensialfri kontakt for max250VAC eller 30VDC Max. 5A (cosφ=1) Max. 1/10 HP (ca 73W)
Tidsforsink. Kanal 1:	5 sek. til 20 min.
Tidsforsink. Kanal 2:	10 sek. til 60 min.
Lysfølsomhet:	10 – 2000 lux, - ∞
Kapsling:	IP40
Omgivelsestemperatur:	0°C til 45°C
Farge:	Hvit

