

LB relè 1-kanal 2300W

Produkt nr: 1701SE

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- med satellittinngang



Beskrivelse

Bruksområde:

- Av/på av lys og motorer
- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

Produktegenskaper:

- Tilkobling av satellitt enheter mulig
- Justerbar forsinkelsestid
- Testbetjening for funksjonstest
- Adaptiv nullpunktstilkobling

Teknisk data

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Merke spenning: | AC 230 V ~ |
| Nettfrekvens: | 50/60 Hz |
| Stand-by effekt avhengig av front: | approx. 0.1 ... 0.5 W |
| Koblingsstrøm ved 35 °C | |
| Ohmsk: | 16 A (AC1) |
| Tilkoblet last | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| glødelamper: | 2300 W |
| HV halogen lamper: | 2300 W |
| elektroniske trafoer: | 1500 W |
| induktive trafoer: | 1000 VA |
| HV LED lamper: | typical 500 W |
| Kompaktlysrør: | typical 500 W |
| Kompaktlysrør ukompensert: | 1200 VA |
| Koblingsstrøm motorer: | 6 A |
| Kapazitiv last | 920 VA (115 µF) |
| Tilkobling: | skruklemmer |
| entrådet: | 1 x 0.5 ... 4.0 mm ² 2 x 0.5 ... 2.5 mm ² |
| flertrådet uten endehylse: | 1 x 0.5 ... 4.0 mm ² 2 x 0.5 ... 2.5 mm ² |
| flertrådet med endehylse: | 1 x 0.5 ... 4.0 mm ² 2 x 0.5 ... 1.5 mm ² |
| Omgivelsestemperatur: | -25 ... +45 °C |
| Lagrings-/ transporttemperatur: | -20 ... +70 °C |
| Antall satellittenheter | |
| Satellittenheter 2-leder 1720 NE: | ubegrenset |
| Satellittenheter 3-leder 1723 NE: | 10 |
| Impulsbrytere: | ubegrenset |
| Utkoblingsforsinkelse: | uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min |