

# LB styringsenhet DALI, for 18 DALI enheter TW

Produkt nr: 1713DSTE

- "Vanlige" fronter finner du her: [LS-serien / A-serien](#)
- eNet fronter finner du her: [LS-serien / A-serien](#)
- Rammer finner du her: [LS-serien / A-serien](#)
- Flere kan kobles i parallell



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Av/på og lysstyrkeinnstilling av belysning med DALI-grensesnitt
- Innstilling av fargetemperatur for belysning med DALI Device Type 8 for innstillbar hvit iht. til IEC 62386-209
- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

### Produktegenskaper:

- DALI-forsyning for maksimalt enheter
- Parallellkobling av 4 DALI styringsenheter gir muligheten til å kontrollere opptil 72 DALI-enheter
- lagrer minimum lysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur
- Slå på med siste lysstyrke / fargetemperatur eller lagret innkoblingslysstyrke / fargetemperatur
- Med front 2-kanal: Justering av fargetemperatur via høyre vippe
- Testbetjening for funksjonstest

## Teknisk data

Merke spenning: AC 230 V ~

Nettfrekvens: 50/60 Hz

Effektforbruk: maks. 2.8 W

Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Merke spenning DALI:	DC 16 V
Utgangsstrøm:	maks. 36 mA
Kortslutningsstrøm:	maks. 60 mA
Innstilling av fargetemperatur:	2,000 ... 10,000 K
Antall DALI-enheter:	maks. 18
Antall styringsenheter i parallell:	maks. 4
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>
	2 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>
	2 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>
	2 x 0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Godkjenninger:	VDE

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>