

Mini dimmer universal LED 20/3-210/100W

Produkt nr: 1724DM

- Minidimmer
- Styres med impuls bryter eller Jung satellitt enheter



Beskrivelse

Bruksområde:

- Av/på og dimming av lys
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboks (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

Produktegenskaper:

- Enheten fungerer i samsvar med "fasesnitt" eller "faseavsnitt" prinsippene
- Testbetjening for funksjonstest
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprinsippet
- Visning av den innstilte driftsmodusen med LED
- Enheten kan betjenes uten nøytral leder
- Soft start av lys
- På enten med siste lysverdi eller lagret verdi
- På verdien for lys kan lagres permanent
- Minimum lysstyrke kan lagres permanent
- Effekt økning mulig ved hjelp av effektmodul (ref.-nr. ULZ1755REG)
- Valgfritt tilbehør: kompensasjonsmodul LED, ref.-nr. KMLED230U

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Stand-by effekt	approx. 0.3 W
Effekt tap:	ca. 2 W

Omgivelsestemperatur:	−5 ... +45 °C
Tilkoblet last ved 25 °C	
glødelamper:	20 ... 210 W
HV halogen lamper:	20 ... 210 W
elektroniske trafoer:	20 ... 210 W
Elektroniske trafoer med LV LED:	typisk 20 ... 50 W
induktive trafoer:	20 ... 210 VA
Induktive trafoer med LV LED:	typisk 20 ... 50 VA
Dimbare HV LED lamper:	typisk 3 ... 50 W
Dimbare kompaktlysør:	typisk 3 ... 50 W
Med innstillingen "LED faseavsnitt" vil maks effekt for HV LED lamper og elektroniske trafoer med LV LED dobbles	
Ohmsk kapasitiv:	20 ... 210 W
Kapasitiv-induktiv:	ikke tillatt
Ohmsk induktiv:	20 ... 210 VA
Ohmsk og HV LED:	typisk 3 ... 50 W
Ohmsk og CFL:	typisk 3 ... 50 W
Forsterkere:	se instruksjonene for forsterkeren
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
	2 x 0.75 ... 1.5 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 1.0 ... 4.0 mm ²
	2 x 1.0 ... 2.5 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 1.0 ... 2.5 mm ²
	2 x 1.0 ... 1.0 mm ²

Antall satellittenheter	
Satellittenheter 2-leder 1720 NE:	ubegrenset
Satellittenheter 3-leder 1723 NE:	10
Vri satelittenheter 3-leder 1733 DNE:	10
unlit installation buttons:	ubegrenset
Total kabellengde utvidelseenhet:	maks. 100 m
Total lengde strømkabel:	maks. 100 m
Dimensjoner (Ø x H):	48 x 19.5 mm
Godkjenninger:	VDE

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>