

Pr.det thePassa P360-Slave UP, 30x5 m, hvit

Produkt nr: 2010330

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering
- Firkantet registreringsområde for korridorer og lagerganger
- Registreringsområde med 2 soner på 15 x 5 m hver (til sammen 30 x 5 m) som kan slås av og på hver for seg



Beskrivelse

- Melderen leveres klar til bruk med forinnstilling
- Testdrift for kontroll av funksjon og registreringsområde
- Registreringsområdet kan utvides med master/slave- eller master/master-kobling, maks. 10 meldere kan kobles parallelt
- Takinnbygging med innpussingsboks
- Kan monteres i tak med ramme for utenpåliggende montering
- Bruker-fjernkontroll theSenda S, management-fjernkontroll SendaPro (ekstrautstyr)

Teknisk data

Driftsspenning	110 - 230 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Monteringshøyde	2 - 6 m
Maximumhøyde	15 m
Minimumshøyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Slave

Stand-by effekt	ca. 0,1 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Tilkoblingsmåte	Skrueteklemmer
Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Detekteringsområde	150 m ² (30,0 x 5 m)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>