

# KNX spenningsforsyner 320mA m/IP interface, secure

Produkt nr: 203201SIPSR

- Kompatibel med KNX Data Secure og KNX IP Secure
- Din skinne montert, 6 moduler



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Forsyner KNX-enheter med busspenning
- Forbindelse mellom KNX-enheter, PC og andre enheter via IP
- Drift som datagrensesnitt
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

### Produktegenskaper:

- Utgang m/drossel for forsyning av KNX-busslinjer
- Tilbakestilling av KNX-linjer via reset-knapp eller kommunikasjonsobjekt
- Kortslutningssikker
- Overspenningssikker
- Tomgangsbeskyttet
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- KNX IP Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Konfigureres med ETS
- SNTP server

## Teknisk data

Merke spenning: AC 110 ... 240 V (± 10 %)

Nettfrekvens: 50/60 Hz

Effekt tap (maks. belastning på alle utganger): max. 1.4 W

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Virkningsgrad:                                 | ca. 88 %                              |
| Merke spenning:                                | DC 230 V ( $\pm 10$ %)                |
| Merket kapasitet:                              | 12 W                                  |
| KNX  |                                       |
| KNX medium:                                    | TP 256                                |
| Bus utgangsspenning:                           | DC 28 ... 31 V SELV                   |
| Utgangsstrøm:                                  | 320 mA                                |
| Kortslutningsstrøm:                            | maks. 1 A                             |
| Paralleldrift med identisk spenningsforsyning: | no                                    |
| Tilkobling, KNX:                               | terminal                              |
| IP-kommunikasjon:                              | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| IP-tilkobling:                                 | RJ45 socket                           |
| Omgivelsestemperatur:                          | -5 ... +45 °C                         |
| Lagrings-/ transporttemperatur:                | -25 ... +75 °C                        |
| Relativ fuktighet:                             | max. 93 % (ingen kondens)             |
| Monteringsbredde:                              | 108 mm (6 moduler)                    |
| Tilkoblingstype:                               | skruklemmer                           |
| entrådet:                                      | 1 x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| flertrådet uten endehylse:                     | 1 x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| flertrådet med endehylse:                      | 1 x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>         |

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>