

## Pr.det theRonda P360-100MP, 1k, Ø24m, hvit

Produkt nr: 2080020

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 24 m (452 m<sup>2</sup>)
- Automatisk nærvær- og lysstyrkeavhengig styring av belysning



### Beskrivelse

- Egner seg for måling av blandet lys fra fluorescerende lamper (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper
- Kanal A Lys: relé, 230 V
- Hel- eller halvautomatisk drift, kan omkobles
- Koblingsverdien for lysstyrke kan justeres, innlæringsfunksjon
- Forkortelse av bryterforsinkelsen ved kort nærvær (korttidsnærvær)
- Tilkoblingsmulighet for pulsbyttere eller byttere for manuell betjening med automatisk gjenkjenning av "pulsbyttere/byttere"
- Impulsfunksjon for trappelys-tidsbryter

### Teknisk data

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Driftsspenning  | 110 - 230 V AC  |
| Frekvens        | 50 - 60 Hz      |
| Monteringshøyde | 2 - 10 m        |
| Maximumhøyde    | 15 m            |
| Minimumshøyde   | > 1,7 m         |
| Monteringsmåte  | Montering i tak |
| Farge           | Hvit            |

|   |   |
|---|---|
| Omkoplingsutgang                            | Lys   |
| Stand-by effekt                             | ~0,15 W   |
| Type lysmåling                              | Måling av blandet lys   |
| Justeringsområde lysstyrke                  | 30 - 3000 lx  |
| Bryterforsinkelse Lys                       | 10 s - 60 min   |
| Lyspære                                     | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
| Gløde-/halogenlampelast                     | 2300 W  |
| Fluorescerende lamper, kompaktlysrør/lysrør | 1150 VA (cos $\phi$ = 0,5)                                      |
| Innkoblingsstrøm                            | max. 800 A / 200 $\mu$ s  |
| LED-lampe < 2 W                             | 60 W  |
| LED-lampe 2-8 W                             | 600 W   |
| LED-lampe > 8 W                             | 600 W   |
| Tilkoblingsmåte                             | Skrueklemmer  |
| Maks. ledningstverrsnitt                    | max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Størrelse på boks for innfelt montering     | Ø 55 mm (NIS, PMI)  |
| Detekteringsområde                          | 452 m <sup>2</sup> (Ø 24 m   360°)                              |
| Omgivelsestemperatur                        | -15°C ... 50°C  |
| Kapslingsgrad                               | IP 54 (i montert tilstand)                                      |

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>