

Pr.det theRonda S360-100 UP, Ø8 m, hvit

Produkt nr: 2080520

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 9 m (64 m²)
- Automatisk nærvær- og lysstyrkeavhengig styring av belysning



Beskrivelse

- Egner seg for måling av blandet lys fra fluoriserende lamper (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper
- Kanal A lys: relé, 230 V
- Drift med hel- eller halvautomatikk, kan omkobles
- Lysstyrkekoblingsverdien kan justeres, innlæringsfunksjon
- Forkortelse av bryterforsinkelsen ved kort nærvær (korttidsnærvær)
- Tilkoblingsmulighet for pulsbyttere eller vippebyttere for manuell betjening med automatisk gjenkjenning «Pulsbryter/vippebryter»
- Impulsfunksjon for trappebelysnings-tidsbryter

Teknisk data

| | |
|------------------|-----------------|
| Driftsspenning | 110 - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringshøyde | 2 - 4 m |
| Minimumshøyde | > 1,7 m |
| Monteringsmåte | Montering i tak |
| Farge | Hvit |
| Omkoplingsutgang | Lys |

| | |
|---|---|
| Stand-by effekt | ~0,1 W |
| Type lysmåling | Måling av blandet lys |
| Justeringsområde lysstyrke | 30 - 3000 lx |
| Bryterforsinkelse Lys | 10 s - 60 min |
| Lyspære | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
| Gløde-/halogenlampelast | 2300 W |
| Fluorescerende lamper, kompaktlysrør/lysrør | 1150 VA (cos ϕ = 0,5) |
| Innkoblingsstrøm | max. 800 A / 200 μ s |
| LED-lampe < 2 W | 60 W |
| LED-lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-lampe > 8 W | 600 W |
| Tilkoblingsmåte | Skrueklemmer |
| Maks. ledningstverrsnitt | max. 2 x 2,5 mm ² |
| Størrelse på boks for innfelt montering | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
| Detekteringsområde | 50 m ² (Ø 8 m 360°) |
| Omgivelsestemperatur | -15°C ... 50°C |
| Kapslingsgrad | IP 54 (i montert tilstand) |

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>