

KNX mini relè 2X6A m/2 inng.

Produkt nr: 2132.6UP

- KNX mini relèutgang 2-kanal 6A m/2 inng.
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Kobling av elektriske laster for AC 230 V nettspenning
- Monteres i standard veggbokser
- Tilkobling med medfølgende klemmer

Produktegenskaper:

- To binæringanger for potensialfrie kontakter, kan brukes for lokale "brytere"
- Benyttes som NO eller NC kontakter
- Tilbakemeldingsfunksjon for hver utgang
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig

Teknisk data

Utgang	
Antall:	2
Kontakt type:	Potensialfri relèkontakt (μ kontakt)
Bryter type:	NO contact
Maks koblingsspenning:	AC 230 V ~
Maks koblingsstrøm:	2 x 6 A at 230 V AC
Bryte kapasitet	
glødelamper:	1200 W

HV halogen lamper:	1200 W
Kapazitiv last	AC 230 V, 6 A, max. 14 µF
induktive trafoer:	500 VA
elektroniske trafoer:	500 W
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
KNX medium:	TP 64
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Tilkobling, KNX:	terminal
Effekt forbruk KNX:	typisk 150 mW
Godkjenninger:	VDE

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>