

KNX vent.aktuator m/1 binærinngang

Produkt nr: 2177SVR

- KNX vent.aktuator m/1 binærinngang
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Ventilmotor for varme- eller kjøleventiler
- Skrues fast på ventilhodet

Produktegenskaper:

- Innebygget temperaturføler
- Temperaturregulator
- En binærinngang, kan benyttes for ekstern temperatursensor FF7.8
- Integrert busankobler

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 20 mA
Beskyttelses klasse	III
Valve connection:	M 30 x 1.5
Valve lift:	1.0 ... 4.2 mm
Actuating power:	80 ... 120 N
Dimensjoner (L x W x H):	76 x 47 x 85 mm
Tilkoblingskabel	

Kabeltype:	J-YY 1 × 2 × 0.6 mm
Kabellengde:	1 m
Beskyttelses klasse:	IP 40
Omgivelsestemperatur:	0 ... +50 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	−20 ... +70 °C
Relativ fuktighet:	5 ... 95 % (no condensation)

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>