


KNX analog utgang 4-kanal

Produkt nr: 2204.01REGA

- KNX analog utgang 4-kanal
- Din skinne montert, 4 moduler
- Trenger ekstern 24 V AC spenningsforsyner: **WSSV10**
- Antall utganger kan økes med slavemodul: **2204.01REGAM**



Beskrivelse

Teknisk data

Strømforsyning	
Spenningsforsyner:	AC 24 V ~ ± 10 %
Strøm forbruk:	max. 308 mA
KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Effekt forbruk KNX:	typisk 150 mW
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Monteringsbredde:	72 mm (4 moduler)
Weight:	approx. 180 g
Klemmer	
Utganger, spenningsforsyner:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²

flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
---------------------------	---------------------------------

Tilkobling, KNX:	terminal
------------------	----------

Analoge utganger	
------------------	--

Antall:	4
---------	---

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>