

# KNX mini varmeaktuator 1-kanal m/3 inng.

Produkt nr: 2501HZUP

- KNX mini varmeaktuator 1-kanal m/3 inng.
- Eksternt montert



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Bryting av elektrotermiske aktuatorer
- Monteres i standard veggbokser
- Tilkobling med medfølgende klemmer

### Produktegenskaper:

- Tre binæringanger for potensialfrie kontakter, kan brukes for lokale "brytere"
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig
- Av/på eller PWM-drift

## Teknisk data

Merke spenning:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Varme utgang	
Kontakt type:	semiconductor (triac), ε
Koblingsstrøm:	5 ... 25 mA
Innkoblingsstrøm:	max. 600 mA (2 s)
Antall motorer pr utgang:	max. 2

---

Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	screwles terminals
entrådet:	1 x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
KNX medium:	TP 64
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Effekt forbruk KNX:	max. 240 mW
Tilkobling, KNX:	terminal
Godkjenninger:	VDE

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>