


KNX mark. utgang 4-kanal, uten posisjonering

Produkt nr: 2504REGHER

- KNX markise utgang 4-kanal, uten posisjonering
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- Utgangene kan betjenes manuelt
- Uten posisjonering

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning:	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Koblingsstrøm AC 250 V	6 A
Koblingsstrøm DC 12/24 V:	6 A
Koblingsstrøm DC 48 V:	3 A
Tilkobling, strømforsyning og belastning	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
Maks. persienne/markis lukke tid	20 min

Monteringsbredde:	72 mm (4 moduler)
Omgivelsestemperatur:	−5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	−25 ... +70 °C
Effekt tap:	max. 4.5 W
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Effekt forbruk KNX:	typisk 150 mW
Tilkobling, KNX:	terminal
Godkjenninger:	VDE

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>