


KNX pers.utgang 4-kanal 230V/ 2-kanal DC24V

Produkt nr: 2504REGHE

- KNX persienne utgang 4-kanal 230V/ 2-kanal DC24V
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- Passer for 110 ... 230 V AC motorer og 12 ... 48 V DC motorer
- Lamellposisjonen er kontrollerbar
- Scenefunksjon
- Solbeskyttelsesfunksjon

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Utganger:	4 kanaler AC 110 ... 230 V, 2 kanaler DC 12 ... 48 V
Strømforsyning:	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
Bryteevne AC1:	6 A (230 V)
Koblingsstrøm DC 12/24 V:	6 A
Koblingsstrøm DC 48 V:	3 A

Maks. persienne/markis lukke tid	20 min
----------------------------------	--------

Effekt tap:	max. 4.5 W
-------------	------------

Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
-----------------------	---------------

Lagringstemperatur:	-25 ... +70 °C
---------------------	----------------

Godkjenninger:	VDE
----------------	-----

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>