

# KNX pers.utgang 8-kanal 230V/ 4-kanal DC24V

Produkt nr: 2508REGHE

- KNX persienne utgang 8-kanal 230V/ 4-kanal DC24V
- Din skinne montert, 8 moduler



## Beskrivelse

- Passer for 110 ... 230 V AC motorer og 12 ... 48 V DC motorer
- Lamellposisjonen er kontrollerbar
- Scenefunksjon
- Solbeskyttelsesfunksjon

## Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Utganger:	8 kanaler AC 110 ... 230 V, 4 kanaler DC 12 ... 48 V
Strømforsyning:	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Bryteevne AC1:	6 A (230 V)
Koblingsstrøm DC 12/24 V:	6 A
Koblingsstrøm DC 48 V:	3 A

Maks. persienne/markis lukke tid	20 min
----------------------------------	--------

Effekt tap:	max. 6 W
-------------	----------

Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
-----------------------	---------------

Lagringstemperatur:	-25 ... +70 °C
---------------------	----------------

Godkjenninger:	VDE
----------------	-----

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>