

KNX mini pers/varmeutg. 1+1 m/3 inng.

Produkt nr: 2531UP

- KNX mini pers/varmeutg. 1+1 m/3 inng.
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Kobling av persiener, markiser og lignende laster for AC 230 V nettspenning
- Bryting av elektrotermiske aktuatorer
- Monteres i standard veggbokser
- Tilkobling med medfølgende klemmer

Produktegenskaper:

- Styling av persiener, markiser og lignende laster
- Styling av elektrotermiske aktuatorer
- Tre binæringanger for potensialfrie kontakter, kan brukes for lokale "brytere"
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
Connection:	screwles terminals
single wire:	1 x 1 ... 2.5 mm ²
KNX medium:	TP 64

Merkespenning KNX

DC 21 ... 32 V SELV

Effekt forbruk KNX:

max. 240 mW

Tilkobling, KNX:

terminal

Godkjenninger:

VDE

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>