

KNX mini tilst.det. std. takmontert Ø12m p.hvit

Produkt nr: 3361MWW

- KNX tilstedeværelsesdetektor, mini
- Standard, takmontert Ø12m p.hvit



Beskrivelse

Bruksområde:

- Behovstilpasset styring av belysning, romtermostat og andre elektriske laster innendørs
- Takmontert montering, enten i standard "veggboks", innfellingssett eller påveggkappe

Produktegenskaper:

- Integrert busankobler
- 3 PIR-sensorer
- Deteksjonsfelt 360°
- Integrert lysføler
- Utvidelse av deteksjonsområdet ved bruk av flere detektorer (Master/Slave)

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 10 mA
Tilkobling buss:	terminal
Beskyttelses klasse	III
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +55 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Beskyttelses klasse:	IP 44

Hulltak (Ø x D): 44 x 35 mm

Dimensjoner (Ø x H): 53.5 x 38 mm (med design ring)

Bevegelsesdeteksjon

Deteksjonsvinkel: 360°

Område: Ø ca. 12 m (monteringshøyde 3 m)

Lysføler

Måleområde: 10 ... 2,000 lx

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>