

# KNX LED dimmeaktuator 4-kanal 5A, eks. mont

Produkt nr: 3904EBLED

- KNX LED dimmeaktuator 4-kanal 5A
- For ekstern montering



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- LED-dimmer til styring av LED og LED-moduler 12 – 24 V (pulsbreddemodulert PWM)
- Montering i himlinger, utenpåliggende montering eller i/under møbler

### Produktegenskaper:

- 4 individuelt parametriserbare LED-dimmekanaler
- Maksimal utgangsstrøm på 5 A per kanal
- Ved 24 V DC opp til 480 W LED-effekt

## Teknisk data

Merke spenning: AC 230 V ~

Nettfrekvens: 50 Hz

Merke strøm: 16 A (C load)

Effekt tap: max. 6 W

### Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 2.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten  
endehylse: 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet med  
endehylse: 2.5 mm<sup>2</sup>

KNX medium: TP 256

Merke spenning  
KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Strøm forbruk KNX: max. 18.9 mA

Tilkobling, KNX: terminal

LED

Tilkobling: DC 12 ... 24 V SELV < 20 A

from device acc. to EN 61347-2-13 for LED modules with constant output voltage

Strøm forbruk: 20 mA

Utganger

Antall: 4

Maks strøm pr  
utgang: 5 A

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>