


KNX LED dimmer 4-kanal 5A

Produkt nr: 3904REGLED

- KNX LED dimmer 4-kanal 5A
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

Bruksområde:

- LED-dimmer til styring av LED og LED-moduler 12 – 24 V (pulsbreddemodulert PWM)
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

Produktegenskaper:

- 4 individuelt parametriserbare LED-dimmekanaler
- Maksimal utgangsstrøm på 5 A per kanal
- Ved 24 V DC opp til 480 W LED-effekt

Teknisk data

Merke spenning: AC 230 V ~

Nettfrekvens: 50 Hz

Merke strøm: 16 A (C load)

Effekt tap: max. 6 W

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 2.5 ... 4 mm²

flertrådet uten
endehylse: 4 mm²

flertrådet med
endehylse: 2.5 mm²

KNX medium: TP 256

Merke spenning KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Strøm forbruk KNX: max. 18.9 mA

Tilkobling, KNX: terminal

LED

Tilkobling: DC 12 ... 24 V SELV < 20 A

from device acc. to EN 61347-2-13 for LED modules with constant output voltage

Strøm forbruk: 20 mA

Utganger

Antall: 4

Maks strøm pr. utgang: 5 A

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 4 mm²

flertrådet uten
endehylse: 4 mm²

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagrings-/
transporttemperatur: -25 ... +70 °C

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>