

LL relèutgang 8-kanal S8

Produkt nr: 4800425

- LuxorLiving relèutgang 8-kanal 16A
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten
- Bryterfunksjoner: På / av, puls, på / av-forsinkelse, trappelys med advarsel

Teknisk data

Merkespenning Buss	< 4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC
Stand-by forbruk	< 0.3 W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Antall kanaler	8
Kontakt type	NO kontakt, 16 A, 3 A
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	1300 W (140 µF)
Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert	2000 VA
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1200 W
Energisparende lamper	300 W
LED-lampe < 2 W	55 W

LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 μ s
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelsesklasse	II

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>