

KNX mix2 ext. BME6T, binær inngang. 6-kanal, 10-240V

Produkt nr: 4930235

- KNX binær inngang 6-kanal, 10-240V
- MIX2 extension
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 6-kanal binæringang MIX2
- Extension modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 18 kanaler
- 6 binæringanger, tilført spenning 10-240V AC/DC, eller med den interne spenningen ca 12 V DC
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal

Teknisk data

Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Inngangsspenning	10 V DC – 240 V AC 2 mA
Maks kabellengde	100 m
Utgang	12 V DC/18 mA, no SELV
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20

Beskyttelses klasse

II iht. EN 60 730-1

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>