


# KNX mix2 basis HMG6T, varmeaktuator 6-kanal, triac 24-240V

Produkt nr: 4930240

- KNX varmeutgang 6-kanal, triac 24-240V
- MIX2 basis
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

- 6-kanal varme aktuator MIX2
- Med temperaturregulatorer (P/PI) for varme og kjøling
- Basis modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 18 kanaler
- For styring av termiske aktuatorene 24 V - 240 V AC

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	$\sim 0.3$ W
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Antall kanaler	6
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ( $\varnothing 0,8$ ) til $4 \text{ mm}^2$   Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$

Koblingsutgang	Ikke potensialfri
Utgang	Triac, 0.45 A
Utgangsspenning	24 V AC - - 240 V AC
Utgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>