

# Dimme booster, effektmodul DMB1T, 1X300(45)W univ.

Produkt nr: 4930279

- Din skinne montert, 1 moduler



## Beskrivelse

- 1 kanal dimme utgang booster
- For å øke utgangseffekten til dimme aktuatorer med 300 W/VA pr kanal. Øker effekten til maks 2000 W/VA ved å bruke maks 4 boostere

## Teknisk data

Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	~0.2 W
Bredde	1 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	skruklemmer
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	1
Lampetyper	Glødelamper, lav spenning og høy spenning halogen og dimbar LED
Bryte kapasitet pr kanal	300 W/VA
LED lamper	45 W

(faseavsnitt)

Minimum  
vekselkapasitet 5 W

Omgivelsestemperatur -5°C ... 45°C

Type beskyttelse IP 20

Beskyttelses klasse II iht. EN 60 669

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>