


KNX fix1 HM6T, varmeaktuator 6-kanal, triac 24-240V

Produkt nr: 4940240

- KNX varmeaktuator 6-kanal, triac 24-240V
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 6-kanal varme aktuator FIX1
- Med temperaturregulatorer (P/PI) for varme og kjøling
- For styring av termiske aktuatorer 24 V - 240 V AC
- LED- bryte status for hver kanal

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	~ 0.5 W
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Antall kanaler	6
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ($\varnothing 0,8$) til 4 mm^2 Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Koblingsutgang	Ikke potensialfri

Utgang	Triac, 0.45 A
Utgangsspenning	24 V AC - - 240 V AC
Utgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>