

KNX fix1 JM4T, pers.utgang 4-kanal 230V

Produkt nr: 4940250

- KNX persienne utgang 4-kanal 230V
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 4-kanals persienne aktuator FIX1
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- LED- bryte status for hver kanal

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Standby-forbruk	~ 0.3 W
Frekvens	50 - 60 Hz
Antall kanaler	4
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ($\varnothing 0,8$) til 4 mm^2 Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Utgang	NO contact, 6 A
Koblingsutgang	Potensialfri

Omgivelsestemperatur -5°C ... 45°C

Type beskyttelse IP 20

Beskyttelses klasse II iht. EN 60 669

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>