

# KNX fix2 DM8-2T, dimmer 8X2-200W univ.

Produkt nr: 4940285

- KNX universal dimmer 4-kanal
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



## Beskrivelse

- 8-kanal universal dimme aktuator FIX2
- For dimming av dimbar LED, glødelamper, LV, HV halogenlamper og energisparende lamper
- Passer også til dimming av dimbare energisparende lamper
- Også egnet for styring av vifter
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten
- Dimme utgang: 200 W pr kanal

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Bus voltage, $\leq 17.5$ mA
Merkespenning	230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frekvens	50 – 60 Hz
Stand-by forbruk	< 1 W
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5$ mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til $4$ mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: $0,5$ mm <sup>2</sup> til $2,5$ mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	8
Lampetyper	Glødelamper, LV og HV halogen og dimbare energisparende lamper og LED

Glødelampe / halogen lampelast	200 W
LED-lampe	Faseavsnitt (RC-mode): 200 W
Energisparende lamper	Faseavsnitt (RC-mode): 200 W
Minimum vekselkapasitet	2 W
Maks kabellengde	100 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>