

# KNX RF+ mini rele SU1RF, 1X10A NC/NO m/2 inng. (temp)

Produkt nr: 4941620

- KNX RF mini rele 1X10A NC/NO m/2 inng. (temp)
- Eksternt montert



## Beskrivelse

- 1-kanal trådløs innfelt KNX bryteaktuator
- Sikker kommunikasjon via KNX-RF, støtter "KNX Data secure"
- 2 binæringanger for potensialfrie kontakter, som brytere, temperatur sensor (I2)

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning
Merkespenning	230 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Installasjonstype	Innfelt
Type tilkobling	skruklemmer
Antall kanaler	1
Kontakt type	10 A
Glødelampe / halogen lampelast	1800 W
Halogen lampelast	1800 W
LED-lampe < 2 W	50 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W

Startstrøm	max. 740 A / 200 $\mu$ s
Type	Basis modul
Beskyttelsesklasse	II

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>