

eNet mini dimmer 1-kanal 3/20-70/250W 1-kanal

Produkt nr: FMUD20250UP

- eNet mini dimmer 3/20-70/250W
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- For dimming og AV/På av belysning
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboks (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

Produktegenskaper:

- Soft start av lys
- På verdien for lys kan lagres permanent
- Minimum lysstyrke kan lagres permanent
- Scene betjening er mulig
- Statusindikasjon med LED
- Status tilbakemelding til radiosender
- Manuell betjening av utgang
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprinsippet
- Effekt økning mulig ved hjelp av effektmodul (ref.-nr. ULZ1755REG)
- Valgfritt tilbehør: kompensasjonsmodul LED, ref.-nr. KMLED230U

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
-----------------	----------------------

Effekt tap:	maks. 1.5 W
-------------	-------------

Stand-by effekt	max. 0.5 W
-----------------	------------

Omgivelsestemperatur:	-25 ... +70 °C
Tilkoblet last ved 45 °C	
Glødelamper:	20 ... 250 W
HV halogen lamper:	20 ... 250 W
Elektroniske trafoer:	20 ... 250 W
Elektroniske trafoer med LV LED:	typical 20 ... 100 W
induktive trafoer:	20 ... 250 VA
Induktive trafoer med LV LED:	typical 20 ... 100 VA
Dimbare HV LED lamper:	typical 3 ... 70 W
Hvis driftsmodus er satt til HV LED "faseavsnitt", maksimum tilkoblet last for LED lamper økes til typisk 200W.	
Dimbare kompaktlysrør:	typical 3 ... 70 W
Ohmsk induktiv:	20 ... 250 VA
Ohmsk kapasitiv:	20 ... 250 W
Kapasitiv-induktiv:	ikke tillatt
Ohmsk og HV LED:	typical 3 ... 70 W
Ohmsk og CFL:	typical 3 ... 70 W
Forsterkere:	se instruksjonene for forsterkeren
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.75 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Total lengde strømkabel:	maks. 100 m
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	max. 20 mW
Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>