

#2021 EL SC2 System Controller, 2-RS232, 5-IR

Produkt nr: GSC2

Fleksibel, kraftig, effektiv og pålitelig, ELAN systemkontroller er hjernen bak systemet ditt, og gir fleksibiliteten til å møte behovene til store og små prosjekter uten kompromisser. Med KNX grensesnitt har man den ultimate kontroll på sin SmartHus løsning. Kombiner med styring av lyd, bilde og andre smarte løsninger i ett samme bruker grensesnitt

- Integriert IP-, RS232 seriell- og infrarød kontroll i samme enhet - Kontroller alle enhetene dine, uansett format.
- Kompakt design - gSC2 er en fysisk liten enhet som lett kan plasseres på en hylle, veggmontert i et skap e.l.



Beskrivelse

Teknisk data

GENERELT

Driftstemperatur 0°C til 55°C

Driftsfuktighet 90% Maks. (Ingen-kondensering)

Montering Frittstående, rackmontert 1U

produkt-dimensjoner (in.) 8-1/2 W x 1-1/2 H x 5 D

(mm) 216 W x 38 H x 127 D

Produktvekt 1lbs 14.9oz / 0.88Kg

Pakket fraktmål (in.) 10-1/8 W x 3-1/8 H x 9 D

(mm) 258 W x 80 H x 229 D

Pakket fraktvekt 3lbs 7oz / 1.56Kg

Sertifiseringer cTUVus, CE, FCC, C-Tick

TILKOPLINGER

RS-232 (2) RJ-45 Port

ELAN Sense (4) 3.5mm Connectors (Stereo)

IR-utganger	(4) 3.5mm Connectors (Mono) – 12V DC
Rel�er	(2) 2-position screw terminals
	– 24V AC or DC, 1 Amp Maximum
USB	(1) USB 2.0 – 5V, 1 Amp
Ethernet	(1) RJ-45 Ethernet Port (PoE)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Spenning	Coaxial Type A 2.5mm inside
SYSTEM	
Programvarekompatibilitet	g!7.0 and up
Oppdateringer	Network / USB
EFFEKT	
PoE-kompatibel	IEEE 802.3 at Type 2 48V DC 600mA
Str�mforbruk	– W/ Power supply: 12V DC � 7W
	– W/ PoE: 48V 7W

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>