

KNX/IP interface, secure

Produkt nr: IPS300SREG

- Kompatibel med KNX Data Secure og KNX IP Secure
- Din skinne montert, 2 moduler



Beskrivelse

Bruksområde:

- Forbindelse mellom KNX-enheter, PC og andre enheter via IP
- Drift som datagrensesnitt
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

Produktegenskaper:

- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- KNX IP Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Maks. 48 telegrams pr sekund i IP secure modus
- Konfigureres med ETS, Telnet eller software tool

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Tilkobling, KNX:	terminal
Strøm forbruk:	max. 20 mA
Effektforbruk:	max. 1 W
IP-kommunikasjon:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
IP-tilkobling:	RJ45 kontakt

Oppløsning: 128 x 64, OLED display

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur: -25 ... +70 °C

Relativ fuktighet: max. 95 %

Monteringsbredde: 36 mm (2 moduler)

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>