

KNX/Sonos grensesnitt, DC 24.. 30V

Produkt nr: MR-SONOS-REG

- Kontroll av Sonos lydenheter via KNX
- Din skinne montert, 2 moduler
- Trenger ekstern spenningsforsyner



Beskrivelse

- Kontroll av opptil 30 Sonos-enheter via KNX, uavhengig av Sonos-appen
- Dynamisk gruppeoppretting av opptil 10 soner med en master og fem slaveenheter hver via KNX-objekter
- Partymodus: samme musikk for alle rom
- Volumkontroll for master, slaver og hele gruppen
- Krever ETS 4.2 eller 5.0.2 eller nyere

Teknisk data

KNX medium:	TP 64
Ekstern forsyning	
Merke spenning:	DC 24 ... 30 V \pm 10 %
Tilkobling:	terminal gul/hvit
Effektforbruk:	typisk 2 W (ved DC 24 V, to Ethernet kabler tilkoblet)
IP kommunikasjon:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
IP tilkobling:	2 x RJ45
Minnekort:	max. 32 GB microSDHC
Omgivelsestemperatur:	0 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Monteringsbredde:	36 mm (2 moduler)

Merke spenning KNX:

DC 21 ... 32 V SELV

Tilkobling, KNX:

terminal

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>