

# Tilstede.detektor 360° 2-kanal, relè 10/5A, Ø30m

Produkt nr: OS-464Pi

- OS-464Pi er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for montering i tak.
- Passer for montering i lager, kontorlandskap, konferanserom, klasserom etc.
- Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 10 sek. - 30 min på kanal 1.
- Leveres med innfellingsboks for montering i himling, samt kappe for montering utenpåliggende



## Beskrivelse

## Teknisk data

Typenummer:	OS-464Pi	
Detektering:	360°	
Deteksjonsområde:	Ø 30m ved høyde 2,5m	
Driftsspenning:	230V +/-10%, 50/60Hz	
Belastning Kanal 1:	8A max	
	Glødelamper:	2300W
	Halogen:	1100W
	Lavspenning halogen:	1150VA/690W
		(konvensjonell)
		1150VA/690W
		(elektronisk)
	Ukompenserte lysrør:	1150VA/690W
	Kompenserte lysrør:	1200VA/140µF

	LED lamper:	500VA/400W
	Sparepærer:	600VA/400
Belastning Kanal 2:	Potensialfri kontakt for	
	Max. 5A ( $\cos\phi=1$ ) for $\leq 250\text{VAC}$	
	Max. 5A for 30VDC	
	Max. 1A ( $\cos\phi=0.4$ ) for $\leq 250\text{VAC}$	
Tidsforsink. Kanal 1:	10 sek. til 30 min.	
Tidsforsink. Kanal 2:	10 sek. til 60 min.	
Lysfølsomhet:	10 – 2000 lux, - $\infty$	
Kapsling:	Med koblingsboks SP-96:	IP40
	Med kappe JB-41:	IP54
Omgivelsestemperatur:	0°C til +45°C (innendørs bruk)	
	-20°C til +45°C (utendørs bruk)	
Farge:	Hvit	

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>