

Tilstede.detektor 360° innfelt i tak, 2-kanal relè 10A

Produkt nr: OS-565PI

- OS-565PI er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for innfelling i tak.
- Passer for montering i kontorer, hotell rom, toaletter etc.
- Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 5 sek. til 30 min på kanal 1



Beskrivelse

Teknisk data

| | |
|----------------------|--|
| Typenummer: | OS-565PI |
| Detektering: | 360° |
| Deteksjonsområde: | Ø 7m. ved høyde 2,5m. |
| Driftsspenning: | 230V~±10% 50/60Hz |
| Hulltak: | Ø=65mm |
| Belastning Kanal 1: | 8A max |
| Glødelamper: | 2000W |
| AC Halogen: | 1000W |
| Lavspenning halogen: | 1000VA/600W (konvensjonell) 1000VA / 900W (elektronisk) |
| Ukompenserte lysrør: | 1000VA / 600W |
| Kompenserte lysrør: | 900VA/100µF |
| LED lamper: | 400W |
| Sparepærer: | 400W (inkludert CFL & PL lamper) |

Belastning Kanal 2: Potensialfri kontakt for

Max. 5A ($\cos\phi=1$) for
250VAC

Max. 5A for 30VDC

Max. 1A ($\cos\phi=0.4$) for
250VAC

Tidsforsink. Kanal 1: 5 sek. til 30 min.

Tidsforsink. Kanal 2: 10 sek. til 60 min

Lysfølsomhet: 10 – 2000 lux, - ∞

Kapsling: Detektor: IP40

Power box: IP20

Omgivelsestemperatur: 0°C til 45°C

Farge: Hvit

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>