

Pr.det theRonda S360, DALI-2, Ø9 m, hvit

Produkt nr: 2080590

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, Ø 7 m, (50 m²) ved monteringshøyde 3 m
- Denne enheten gir informasjon om tilstedeværelse og lysstyrke i form av et DALI -telegram i henhold til IEC 62386 del 303/304



Beskrivelse

- Områdebegrensning med dekselklemmer (valgfritt)
- 1 setting for nærvær
- Måling av blandet lys
- 1 setting for lysstyrke
- Lett å kalibrere lysstyrkemåling
- Testmodus for kontroll av funksjon og deteksjonsområde
- Konfigurerbar deteksjonsfølsomhet

Teknisk data

Merkespenning	DALI
Monteringshøyde	2 - 4 m
Minste høyde	> 1,7 m
Installasjonstype	Tak montering
Koblingsutgang	Sensor DALI
Stand-by forbruk	≤10 mA
Lysmåling	Måling av blandet lys

Justeringsområde lysstyrke	10 - 10000 lx
Maks kabelverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Deteksjonsområde	50 m ² (Ø 8 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Type beskyttelse	IP 54 (når tilpasset)

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>