KNX BLE Beacon det Ø12m 3 inng. Hvit

Produkt nr: **PD00E11KNX**

- KNX tilstedeværelsessensor med lysmåling og konstantlysregulering.
- BLE Beacon med støtte for iBeacon og Eddystone.
- 3 innganger for potensialfrie trykknapper eller brytere, til på/av, dimming, persienner og scenarier.
- Inngang 3 kan alternativt brukes til ekstern NTC-temperatur-/gulvføler for temperaturmåling og regulering. Den brukes da ikke som digital inngang.
- Støtter ikke CO_2-plugin SM03E03ACC.
- Deteksjonsområde ved 3 m monteringshøyde: opptil Ø 12 m ved bevegelse på tvers, Ø 8 m mot sensoren og Ø 4 m for sittende aktivitet.

- Farge: Hvit.
- Ekstern temperatur-/gulvføler (NTC): 3 m – 8581671 eller 6 m – 8581684.



Beskrivelse

- Fem uavhengige kanaler og tolv logikkblokker for lys- og tilstedeværelsesstyring.
- Beacon-funksjonen sender informasjon til kompatible apper. Trådløse låssystemer kan kobles til med separat IC01H10DLS-grensesnitt.
- For takmontering opptil 4 m. Se databladet for dekningsområde, tilkobling og montering.

Deteksjonsområde

Dekningen avhenger av monteringshøyde og bevegelsestype. Produsentens diagram skiller mellom sittende aktivitet (A), bevegelse mot sensoren (B) og bevegelse på tvers (C). Alle mål i tabellen er diametre.

Monteringshøyde	Sittende aktivitet (A)	Mot sensoren (B)	På tvers (C)
2,5 m	Ø 3,8 m	Ø 7 m	Ø 10 m
3 m	Ø 4 m	Ø 8 m	Ø 12 m
3,5 m	Ø 5 m	Ø 9 m	Ø 13 m
4 m	Ø 6 m	Ø 11 m	Ø 14 m

Ved 4 m monteringshøyde er største deteksjonsdiameter Ø 14 m. Hindringer, temperaturforskjeller og innstilt følsomhet påvirker faktisk dekning. Se dekningsdiagrammet i databladet ved prosjektering.

- Farge: Hvit. Varenummer: PD00E11KNX.
- Deteksjonsområde ved 3 m monteringshøyde: opptil Ø 12 m ved bevegelse på tvers, Ø 8 m mot

sensoren og Ø 4 m for sittende aktivitet.

- Monteringstilbehør: påveggkappe, hvit og montasjesett for innfelt boks.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Kommunikasjon	KNX TP
Forsyning	21–32 V DC via KNX-buss
Kapslingsgrad	IP20
Bruksområde	Innendørs
Driftstemperatur	−5 til +45 °C
Montering	Tak, opptil 4 m
Måleverdier	Tilstedeværelse og lys
Lysmåleområde	50–20 000 lux
Innganger	3 digitale; én kan konfigureres for NTC
BLE	iBeacon / Eddystone
Strømforbruk	≤ 5 mA; ≤ 10 mA med IC01H10DLS
Varenummer	PD00E11KNX
Farge	Hvit