

KNX relèutgang 8-kanal universal modul 20A

Produkt nr: **BO08S02KNX**

- KNX reléaktuator med 8 uavhengige utganger for lys og andre laster.
- 20 A ved 230 V AC og resistiv last; maksimal innkoblingsstrøm 500 A i 2 ms.
- Reléene kan grupperes med logisk forrigling. Åtte logikkblokker for styringsfunksjoner.
- DIN-skinne, 8 moduler; forsynes fra KNX-bussen.



Beskrivelse

- BO08S02KNX styrer åtte lys- eller lastkurser over KNX. Utgangene kan konfigureres enkeltvis eller kombineres i grupper med logisk forrigling.
- Reléene tåler 20 A ved 230 V AC og resistiv last. Tillatt belastning varierer med lasttype; for LED-drivere må innkoblingsstrømmen kontrolleres mot grensen på 500 A i 2 ms. Gruppestyring av reléene er ikke egnet for trefaselaster, fordi kontaktene ikke kobler samtidig.
- Åtte logikkblokker kan kombinere KNX-verdier med logiske, matematiske og betingede uttrykk. Enheten monteres i innendørs tavle, opptar 8 DIN-moduler og forsynes fra KNX-bussen.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	BO08S02KNX
Kommunikasjon	KNX TP
Reléutganger	8
Relélast, resistiv	20 A ved 230 V AC $\pm 10\%$
Maks. innkoblingsstrøm	500 A / 2 ms
Logikkblokker	8
Fysiske kontakt-/NTC-innganger	Ingen
Strømmåling per utgang	Nei
Gruppering av reléer	Logisk forrigling; ikke for trefaselaster
Forsyning	21–32 V DC via KNX-bussen
Strømforbruk fra KNX	$\leq 12\text{ mA}$; $\leq 25\text{ mA}$ ved kobling

Montering	DIN-skinne, 8 moduler
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	–5 til +45 °C
Bruksområde	Innendørs tavle
