Måler 3-fase 80A TN Direkte MID

Produkt nr: **PM30E01IRE**

- 3-fase energimåler for direkte måling opptil 80 A.
- MID-godkjent måling av aktiv energi, med to tariffer.
- LCD-display for energi, effekt og elektriske måleverdier.
- Optisk IR-grensesnitt; KNX krever KNX-grensesnitt PM00A00IRI, som kjøpes separat.
- DIN-montering, 4 moduler.



Beskrivelse

Eelectron PM30E01IRE måler elektrisk energi i et trefaseanlegg med nøytralleder, 230/400 V. Strømmen måles direkte, uten eksterne strømtransformatorer, opptil 80 A.

Displayet gir lokal avlesning av energi og øvrige måleverdier. Måleren støtter to tariffer og måling av importert og eksportert energi.

KNX-kommunikasjon er ikke innebygd. Den separate IR/KNX-modulen PM00A00IRI monteres ved siden av måleren og overfører tilgjengelige verdier til KNX. Se dokumentasjonen for tilkobling, tariffstyring og hvilke måleverdier som overføres.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	PM30E01IRE
Måling	3-fase
Nett	230/400 V AC, 3 fase + N
Strømtilkobling	Direkte, maks. 80 A
Aktiv energinøyaktighet	Klasse B, MID
Tariffer	2
Kommunikasjon	Optisk IR; KNX via separat PM00A00IRI
Montering	DIN-skinne, 4 moduler
Strømtransformatorer	Ikke nødvendig