KNX INTERFACE For eelectron målere

Produkt nr: **PM00A00IRI**

- Optisk grensesnitt mellom kompatibel Eelectron energimåler og KNX.
- Overfører energi-, effekt- og statusverdier etter målerens funksjoner.
- Monteres ved siden av måleren; optisk overføring uten signalkabel mellom enhetene.
- Forsynes fra KNX-bussen. 1 DIN-modul (18 mm).



Beskrivelse

Eelectron PM00A00IRI leser data via den optiske IR-porten på en kompatibel energimåler og gjør verdiene tilgjengelige på KNX. Grensesnittet er for både enfase- og trefasemålere med den aktuelle IR-porten.

PM10E02IRE, PM30E01IRE og PM30E02IRE bruker separat KNX-grensesnitt for integrasjon. Tilgjengelige energi-, effekt- og statusverdier avhenger av måler og applikasjon. Dataoverføring kan konfigureres i ETS.

Enheten monteres tett ved siden av måleren med IR-portene mot hverandre. Den får strøm fra KNX-bussen og er ikke en selvstendig energimåler.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	PM00A00IRI
System	KNX TP / optisk IR
Funksjon	KNX-grensesnitt for energimåler
Målerside	Optisk IR, proprietær protokoll
Forsyning	Fra KNX-bussen
Montering	DIN-skinne, 1 modul (18 mm)
Dybde	70 mm
Driftstemperatur	0 til +55 °C