Måler 3-fase TN Inndirekte (eks. måletrafo 1-5A) MID

Produkt nr: **PM30E02IRE**

- 3-fase energimåler for eksterne strømtransformatorer med 1 A eller 5 A sekundærstrøm.
- MID-godkjent måling av aktiv energi, med to tariffer.
- LCD-display for energi, effekt og elektriske måleverdier.
- Optisk IR-grensesnitt; KNX krever KNX-grensesnitt PM00A00IRI, som kjøpes separat.
- DIN-montering, 4 moduler.



Beskrivelse

Eelectron PM30E02IRE måler elektrisk energi i et trefaseanlegg med nøytralleder, 230/400 V. Måleren kobles via eksterne strømtransformatorer med 1 A eller 5 A sekundærstrøm. Strømtransformatorer velges separat, og omsetningsforhold settes i måleren.

Displayet gir lokal avlesning av energi og øvrige måleverdier. Måleren støtter to tariffer og måling av importert og eksportert energi.

KNX-kommunikasjon er ikke innebygd. Den separate IR/KNX-modulen PM00A00IRI monteres ved siden av måleren og overfører tilgjengelige verdier til KNX. Se dokumentasjonen for tilkobling, tariffstyring og hvilke måleverdier som overføres.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	PM30E02IRE
Måling	3-fase
Nett	230/400 V AC, 3 fase + N
Strømtilkobling	Strømtrafo, 1 A eller 5 A sekundær
Aktiv energinøyaktighet	Klasse B, MID
Tariffer	2
Kommunikasjon	Optisk IR; KNX via separat PM00A00IRI
Montering	DIN-skinne, 4 moduler
Strømtransformatorer	Velges separat