

KNX pille 8 inngang / 4 utganger (4 temp ing m/regulator)

Produkt nr: **AD84C01KNX**

- 8 innganger for potensialfrie kontakter; inngang 5–8 kan alternativt brukes til NTC-temperaturfølere.
- 4 utganger for indikator-LED, maks. 0,3 mA per utgang.
- Opptil 4 termostatfunksjoner for varme/kjøling og 5 logikkblokker.
- For innfelt montering. Forsynes fra KNX-bussen.
- Ekstern temperatur-/gulvføler (NTC): 3 m – 8581671 eller 6 m – 8581684.



Beskrivelse

Eelectron AD84C01KNX kobler vanlige trykknapper, brytere og temperaturfølere til KNX. Inngangene kan brukes til av/på, dimming, persienner, scener, sekvenser og pulstelling.

Inngang 5–8 velges som digital kontaktinngang eller analog NTC-inngang i ETS. En inngang kan ikke brukes til begge funksjoner samtidig. Temperaturregulatorene sender styresignaler til aktuatorer på KNX, blant annet for ventiler og 2-/4-rørs fancoil.

De fire utgangene er for lavstrøms indikator-LED. De er ikke reléutganger for last eller lysarmaturer. Modulen monteres innfelt i en tørr innendørs installasjon. Se datablad og håndbok for tilkobling og parametring.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	AD84C01KNX
System	KNX
Innganger	8 digitale; inngang 5–8 alternativt NTC
LED-utganger	4, maks. 0,3 mA per utgang
Termostater	Opptil 4
KNX-forsyning	21–32 V DC, maks. 10 mA
Maks. kontaktkabel	30 m, tvunnet
Maks. NTC-kabel	20 m, tvunnet
Mål	43 × 36 × 24 mm

Montering	Innfelt
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
