KNX spenningsforsyner 1280mA m/drossel

Produkt nr: **PS00D04KNX**

- KNX-bussforsyning på 1280 mA med integrert drossel.
- 30 V DC utgang og separat tilkobling uten drossel.
- Kortslutningsbeskyttelse og resetknapp i front.
- 180–264 V AC inn. DIN-montering, 4 moduler.



Beskrivelse

Eelectron PS00D04KNX leverer busspenning til KNX-installasjonen. Den integrerte drosselen skiller telegramtrafikken fra spenningsforsyningen, og ekstra terminaler gir tilgang til 30 V DC uten drossel.

Forsyningen har spennings- og strømregulering og er kortslutningsbeskyttet. Ved korte nettutfall er oppgitt overbroingstid omtrent 200 ms ved merkestrøm. Resetknappen kan brukes til å tilbakestille busslinjen.

Samlet belastning og plassering av strømforsyninger må følge databladets krav. Monteres på DIN-skinne i en tørr innendørs fordeling.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	PS00D04KNX
System	KNX
Inngang	180–264 V AC, 50/60 Hz
Utgang	30 V DC (SELV)
Merkestrøm	1280 mA
Drossel	Integrert
Overbroingstid	Ca. 200 ms ved merkestrøm
Montering	DIN-skinne, 4 moduler
Vekt	Ca. 295 g
Kapslingsgrad	IP20

Driftstemperatur	-30 til +70 °C