KNX strømforsyning 640 mA med drossel, 3 moduler

Produkt nr: **PS00D03KNX**

- 640 mA KNX-bussforsyning med integrert drossel.
- 30 V DC utgang og ekstra terminaler uten drossel.
- Kortslutningsbeskyttelse og resetknapp.
- 180–264 V AC inn. DIN-montering, 3 moduler.



Beskrivelse

Eelectron PS00D03KNX leverer busspenning til KNX-anlegget. Den integrerte drosselen skiller telegramtrafikken fra forsyningen. Ekstra terminaler gir tilgang til 30 V DC uten drossel.

Forsyningen har strøm- og spenningsregulering og er kortslutningsbeskyttet. Den oppgitte overbroingstiden ved nettutfall er omtrent 200 ms ved merkestrøm.

Monteres på DIN-skinne i en tørr innendørs fordeling. Belastning, busslengde og eventuell parallellkobling må følge produsentens anvisning.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	PS00D03KNX
Inngang	180–264 V AC, 50/60 Hz
Utgang	30 V DC, SELV
Merkestrøm	640 mA
Drossel	Integrert
Montering	DIN-skinne, 3 moduler (54 mm)
Vekt	Ca. 215 g
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +50 °C