KNX 9025 romkontroller med display, 7 knapper, hvit

Produkt nr: **RT07A01KNX-1**

- 7 kapasitive betjeningsfelt for lys, persienner, scener og romfunksjoner.
- Innebygd temperaturføler, display og totrinns PI-termostat.
- Én ekstern inngang kan brukes til potensialfri kontakt eller NTC-temperaturføler.
- Innsats i hvit. Glassfront 9025GT07D01-R kjøpes separat.
- Ekstern temperatur-/gulvføler (NTC): 3 m – 8581671 eller 6 m – 8581684.



Beskrivelse

Eelectron RT07A01KNX-1 er elektronikkinnsatsen i 9025-serien. Den kombineres med tilhørende glassfront for å få en ferdig betjeningsflate. KNX-grensesnitt er integrert, og funksjonene konfigureres i ETS.

Den eksterne inngangen konfigureres enten digitalt, for en potensialfri kontakt, eller analogt, for en kompatibel NTC-føler. Funksjonene kan ikke brukes samtidig på samme inngang. Termostatfunksjonen kan styre varme, kjøling, ventiler og fancoil via KNX.

RGB-lyslisten kan vise tilbakemeldinger og driftsstatus. Produktet monteres innfelt i tørre rom. For korrekt temperaturmåling må lufttrekk fra veggboksen begrenses.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	RT07A01KNX-1
System	KNX
Farge	Hvit
Betjeningsfelt	7
Ekstern inngang	1, potensialfri kontakt eller NTC
Maks. kontaktkabel	10 m, tvunnet
Maks. NTC-kabel	30 m, tvunnet
KNX-forsyning	21–32 V DC
Mål med front, 2M	96 × 96 × 36 mm

Glassfront	Kjøpes separat
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Montering	Innfelt, innendørs