KNX 9025 bryterinnsats, opptil 10 knapper, sort

Produkt nr: **CS10A01KNX-3**

- Opptil 10 kapasitive betjeningsfelt for lys, persienner, scener og romfunksjoner.
- Innebygd temperaturføler og totrinns PI-termostat.
- Én ekstern inngang kan brukes til potensialfri kontakt eller NTC-temperaturføler.
- Innsats i sort. Glassfront 9025GL08L03 eller 9025GL10W03 kjøpes separat.
- Ekstern temperatur-/gulvføler (NTC): 3 m – 8581671 eller 6 m – 8581684.



Beskrivelse

Eelectron CS10A01KNX-3 er elektronikkinnsatsen i 9025-serien. Den kombineres med tilhørende glassfront for å få en ferdig betjeningsflate. KNX-grensesnitt er integrert, og funksjonene konfigureres i ETS.

Antall synlige knapper bestemmes av valgt glassfront. Innsatsen kan blant annet brukes med 8- eller 10-feltsfront. Kort og langt trykk og knappfunksjoner settes opp i ETS.

Den eksterne inngangen konfigureres enten digitalt, for en potensialfri kontakt, eller analogt, for en kompatibel NTC-føler. Funksjonene kan ikke brukes samtidig på samme inngang. Termostatfunksjonen kan styre varme, kjøling, ventiler og fancoil via KNX.

RGB-lyslisten kan vise tilbakemeldinger og driftsstatus. Produktet monteres innfelt i tørre rom. For korrekt temperaturmåling må lufttrekk fra veggboksen begrenses.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	CS10A01KNX-3
System	KNX
Farge	Sort
Betjeningsfelt	Opptil 10
Ekstern inngang	1, potensialfri kontakt eller NTC
Maks. kontaktkabel	10 m, tvunnet
Maks. NTC-kabel	30 m, tvunnet
KNX-forsyning	21–32 V DC

Mål med front, 2M	96 × 96 × 36 mm
Glassfront	Kjøpes separat
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Montering	Innfelt, innendørs