KNX IP Interface- Secure

Produkt nr: **IN00S01IPI**

- KNX/IP-interface for tilkobling av PC og ETS over Ethernet.
- KNX IP Secure og opptil 8 samtidige tunnelforbindelser.
- IP-adresse via DHCP eller manuelt i ETS.
- Forsynes fra KNX-bussen; 1 DIN-modul (18 mm).



Beskrivelse

Eelectron IN00S01IPI gir nettverkstilgang til KNX-installasjonen for programmering og kommunikasjon med ETS. Dette er et tunneling-grensesnitt, ikke en linjerouter.

KNXnet/IP-sikkerhet kan aktiveres i ETS for å beskytte IP-kommunikasjonen. Enheten har knapper og lysdioder for betjening og diagnostikk.

Kobles til LAN med RJ45 og til KNX med bussklemme. Ingen separat strømforsyning er nødvendig. Monteres på DIN-skinne i fordeling.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	IN00S01IPI
Funksjon	Tunneling
KNX IP Secure	Ja
Samtidige tunnelforbindelser	Opptil 8
Ethernet	RJ45, 10BaseT
IP-oppsett	DHCP eller manuelt
Forsyning	KNX-buss, ca. 20 mA
Montering	DIN-skinne, 1 modul (18 mm)
Vekt	Ca. 40 g
Kapslingsgrad	IP20

Driftstemperatur	-5 til +45 °C