KNX IP Router- Secure

Produkt nr: **IN00S01RIP**

- KNX/IP-router for kommunikasjon mellom KNX-linjer over Ethernet.
- KNX IP Secure og opptil 8 samtidige tunnelforbindelser.
- IP-adresse via DHCP eller manuelt i ETS.
- Forsynes fra KNX-bussen; 1 DIN-modul (18 mm).



Beskrivelse

Eelectron IN00S01RIP kobler KNX TP-linjer sammen over et IP-nettverk. Den kan også brukes som programmeringsgrensesnitt for ETS.

KNXnet/IP-sikkerhet kan aktiveres i ETS for å beskytte IP-kommunikasjonen. Enheten har knapper og lysdioder for betjening og diagnostikk. Utvidet filtertabell dekker hovedgrupper 0–31, og enheten kan mellomlagre opptil 150 telegrammer.

Kobles til LAN med RJ45 og til KNX med bussklemme. Ingen separat strømforsyning er nødvendig. Monteres på DIN-skinne i fordeling.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	IN00S01RIP
Funksjon	Routing og tunneling
KNX IP Secure	Ja
Samtidige tunnelforbindelser	Opptil 8
Ethernet	RJ45, 10BaseT
IP-oppsett	DHCP eller manuelt
Forsyning	KNX-buss, ca. 20 mA
Montering	DIN-skinne, 1 modul (18 mm)
Vekt	Ca. 40 g
Kapslingsgrad	IP20

Driftstemperatur	-5 til +45 °C