KNX OL-U Lite romkontroller med temperaturføler, hvit

Produkt nr: **TO04L02KNX-1**

- Romkontroller med innebygd temperaturføler.
- LCD-display med justerbar bakgrunnsbelysning.
- 4 mekaniske knapper / 8 kanaler.
- To PI-termostater for regulering av to soner.
- KNX Data Secure, RGB-statuslist og 32 logikkblokker.
- Lite-utgave med vipper i hvit.
- Dekkramme, kjøpes separat: OL-U Lite ramme, hvit – PO71A01RP-1.
- Standardvipper følger med. Personlig gravering bestilles separat; kontakt oss for å avklare riktig vippesett til din Lite-modell. Utform tekst og symboler i Eelectrons graveringsprogram.



Beskrivelse

Eelectron TO04L02KNX-1 er en OL-U Lite romkontroller med innebygd temperaturføler. Fire knapper kan konfigureres for blant annet av/på, dimming, persienner og scener. LCD-displayet viser aktuelle verdier og settpunkter.

To totrinns PI-termostater kan styre to soner med varme, kjøling, ventiler eller fancoil. Modellen har temperaturføler; luftfuktighetsmåling i familiens felles datablad gjelder HO04A01KNX.

Lite-utgaven har hvite indikatorlys ved knappene og en RGB-statuslist. Swipe-betjening gjelder A01-utgavene i det felles databladet, ikke denne Lite-modellen.

Monteres innfelt og kompletteres med dekkrammen PO71A01RP-1. Enheten får strøm fra KNX-bussen. Temperaturmåling er innebygd; dokumentasjonen oppgir ingen fysisk inngang for ekstern gulvføler på denne modellen.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	TO04L02KNX-1
System	KNX Data Secure
Farge	Hvit
Mekaniske knapper	4
Kanaler	8

Termostater	2, totrinns PI
Innebygde følere	Temperatur
Logikkblokker	32
KNX-forsyning	21–32 V DC, maks. 30 mA
Mål uten ramme	71 × 71 × 25 mm
Dekkramme	Velges separat
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Montering	Innfelt, innendørs