KNX OL-U bryterinnsats opptil 8 knapper, RGB swipe

Produkt nr: **SO08A01KNX**

- KNX-bryter med innebygd temperaturføler og termostatfunksjon.
- Opptil 8 mekaniske knapper / 16 kanaler for lys, persienner og scener. Oppsett velges med vippesettet.
- KNX Data Secure og 32 logikkblokker.
- RGB-indikatorer og kapasitiv list med swipe-funksjon.
- Vippesett og dekkramme velges separat. Se passende tilbehør i beskrivelsen.
- Symboler og gravering: Eelectrons graveringsprogram.



Beskrivelse

Eelectron SO08A01KNX er en veggmontert KNX-bryter med programmerbare knapper, innebygd temperaturføler og termostatfunksjon. Den integrerte termostaten kan sende styresignaler til varme-, kjøle-, ventil- og fancoilaktuatorer.

Knappefunksjonene og statusvisningen settes opp i ETS. Den kapasitive RGB-listen støtter sveip og trykk som kan brukes til eksempelvis dimming, settpunkt eller scener.

Monteres innfelt med passende OL-U-ramme. Dokumentasjonen oppgir ingen fysisk NTC-inngang; ekstern gulvføler kobles derfor ikke direkte til denne innsatsen.

Vipper og ramme

Velg ett vippesett etter ønsket farge og knappeoppsett:

- BK04PLL-1 – 4 vipper, hvit.
- BK04PLL-3 – 4 vipper, sort.
- BK42PLL-1 – 4 venstre + 2 høyre, hvit.
- BK42PLL-3 – 4 venstre + 2 høyre, sort.

Dekkramme: OL-U Regular ramme PO71A01PL, hvit eller sort. Vipper og dekkramme kjøpes separat.

Fenix-vipper og rammer

- Kos hvit (0032): BK04FX-0032 (4 vipper), BK42FX-0032 (4 venstre + 2 høyre) og dekkramme PO71A01FX-0032.
- Sort (0720): BK04FX-0720 (4 vipper), BK42FX-0720 (4 venstre + 2 høyre) og dekkramme PO71A01FX-0720.

Velg ett vippesett og én dekkramme. Delene kjøpes separat.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	SO08A01KNX
System	KNX Data Secure
Mekaniske knapper	8
Kanaler	16
Termostat	1, totrinns PI
Logikkblokker	32
KNX-forsyning	21–32 V DC, maks. 30 mA
Mål uten ramme	71 × 71 × 25 mm
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Montering	Innfelt, innendørs