KNX OL-U Lite bryter 8 knapper, hvit

Produkt nr: **SO08L02KNX-1**

- KNX-bryter med innebygd temperaturføler og termostatfunksjon.
- 8 mekaniske knapper / 16 kanaler for lys, persienner og scener.
- KNX Data Secure og 32 logikkblokker.
- Lite-utgave med hvite indikatorlys og RGB-statuslist.
- Vipper inkludert.
- Dekkramme, kjøpes separat: OL-U Lite ramme, hvit – PO71A01RP-1.
- Standardvipper følger med. Personlig gravering bestilles separat; kontakt oss for å avklare riktig vippesett til din Lite-modell. Utform tekst og symboler i Eelectrons graveringsprogram.



Beskrivelse

Eelectron SO08L02KNX-1 er en veggmontert KNX-bryter med programmerbare knapper, innebygd temperaturføler og termostatfunksjon. Den integrerte termostaten kan sende styresignaler til varme-, kjøle-, ventil- og fancoilaktuatorer.

Knappefunksjonene og statusvisningen settes opp i ETS. Lite-modellen har RGB-statuslist, men ikke swipe-funksjonen til SO08A01KNX.

Monteres innfelt med passende OL-U-ramme. Dokumentasjonen oppgir ingen fysisk NTC-inngang; ekstern gulvføler kobles derfor ikke direkte til denne innsatsen.

Kompletteres med dekkrammen PO71A01RP-1 i hvit. Vippene følger med Lite-innsatsen.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	SO08L02KNX-1
System	KNX Data Secure
Mekaniske knapper	8
Kanaler	16
Termostat	1, totrinns PI
Logikkblokker	32
KNX-forsyning	21–32 V DC, maks. 30 mA

Mål uten ramme	71 × 71 × 25 mm
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Montering	Innfelt, innendørs