KNX spenningsforsyner 640mA m/diagnostikk IP-Interface MQTT & mulighet for Modbus

Produkt nr: **IPSBA04KNX**

- KNX-strømforsyning med AUX-utgang, totalt 640 mA ved 29 V DC.
- Integrert KNX/IP-interface med opptil 5 samtidige tunnelforbindelser.
- MQTT-klient med TLS og opptil 160 objekter. Modbus RTU krever IC00M01ACC – Modbus-tilbehør, som kjøpes separat.
- KNX Data Secure, diagnostikk og overvåking av opptil 128 KNX TP-enheter.
- 48 logikkblokker. DIN-montering, 4 moduler.



Beskrivelse

Eelectron IPSBA04KNX kombinerer KNX-bussforsyning, AUX-utgang og IP-interface i samme enhet. KNX og AUX deler den samlede kapasiteten på 640 mA. IP-adressen kan tildeles med DHCP eller settes manuelt i ETS.

Diagnostikk og overvåking viser om KNX-enheter er på nett. Logikkfunksjonene kan brukes til blant annet terskler, beregninger og romfunksjoner. Knapper og lysdioder i front gir tilgang til reset og driftsstatus.

Modbus Client/Server med opptil 160 kommunikasjonskanaler er tilgjengelig via tilbehøret IC00M01ACC. Kanalene kan kobles til MQTT-temaer. MQTT krever en ekstern broker; TLS med sertifikater kan aktiveres i ETS. Produktbildet viser også IC00M01ACC, som selges separat.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	IPSBA04KNX
KNX/AUX-utgang	29 V DC, totalt 640 mA
Nettforsyning	180–265 V AC, 50/60 Hz
Oppgitt effektopptak	45 W
KNX Data Secure	Ja
IP-tunnelforbindelser	Opptil 5
Ethernet	RJ45, 10/100BaseT
Logikkblokker	48

Overvåking	Opptil 128 KNX TP-enheter
Montering	DIN-skinne, 4 moduler
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
MQTT	Klient, opptil 160 objekter
Modbus	Client/Server; krever IC00M01ACC